

DEK Plantilla SMT rodillo debajo de la pantalla limpieza de tela , 11m de longitud

El SMT plantilla toallitas están diseñados para utilizar en SMT (montaje superficial líneas de impresión de pantalla de tecnología). Están diseñados para mantener la plantilla aberturas limpias de residuos de la pasta durante la impresión de pantalla automática proceso. También limpian la parte inferior de la plantilla para mantenerlos libres de pegar y flujo entre impresiones.

Característica:

1. Niveles de alta pelusa baja absorbente y excepcional
2. Retire el exceso de pasta, pegamento y solventes que pueden arruinar cualquier placas PCB
3. de alta resistencia, incluso en mojado
4. Corte el tiempo de inactividad y mantener impresoras de la pantalla con eficacia y eficiencia
5. rodillo puede ser personalizado para adaptarse a su requisito exacto
6. pelusa para limpiar la pantalla de la plantilla

Rollo de estencil SMT Bajo la tela de limpieza de la pantalla para DEK

Rollos DEK # De parte	Longitud de la base	ID de la base	Rollo de OD	Ancho de papel	Pies por el rodillo
4201DK	21,25"	. 75"	2.5"	21,25"(540mm)	36' (11M)
4202DK	20,87"	. 75"	2.25"	20,12"(511mm)	36' (11M)
4202DK-W	20,87"	. 75"	2.25"	20,12"(511mm)	36' (11M)
4202DK-45	20,87"	. 75"	2.25"	20,12"(511mm)	45' (14M)
4202DK-12	20,87"	. 75"	2.25"	12"(300mm)	36' (11M)
4202DK-14	20,87"	. 75"	2.25"	14"(350mm)	36' (11M)
4202DK-16	20,87"	. 75"	2.25"	16"(400mm)	36' (11M)

Guía de OEM plantilla limpia rodillo:

Elegir la materia prima



Elegir tipo de núcleo

